

Technische fiche : Model KP-100A

SPECIFICATIES



Alimentatie/Voeding : 110 à 220V, 50/60 Hz
verbruik : 4W (32W maximum in gebruik)
Temperatuur : 0° à 40°C
Vochtigheid : 40%-90%
Printer : matriciële kop (9 naalden)
Aanduiding : Analoog met kleine digitaal LCD
controle scherm
Afmetingen : 190 x 210 x 130 mm
Gewicht : 3 kg max
kaarten : 186/86 mm

Funkties/Model: TR-210Di

- | | | |
|---|---------------------------------------|----|
| 1. Aanduiding Uur en Minuten,
voor- of namiddag
dag van de week
datum,
voedingslicht. | Blauw | OK |
| 2. Sterke CPU, | Auto verandering van kolom | OK |
| 3. Keuze onder verschillende talen, | Erkenning van zijde van kaart | OK |
| 4. Programmatie van kaart formaat ; wekelijks,
maandelijks, vertikaal enz. | Gangreserve | OK |
| 5. Auto behandeling en verleiding van de kaart. | Aanaloog duidelijke aanduiding/scherm | |
| 6. Erkenning van de aangepaste zijde van de
kaart (maandelijks, 14 dagen op elke kant). | Met kleine LCD controle scherm | OK |
| 7. Geheugen eprom > 3 jaar capaciteit, | | |
| 8. Verandering van kolom programeerbaar, 24
/dag, | | |
| 9. Jaarkalender | | |